



Продукция АО «ТАИФ-НК»

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО

межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Назначение и применение		начала выпуска: 2015	
Топливо		(с 2012 . 2015 .	52368-2005)
№	Наименование показателя	Норма	*
1	Цетановое число, не менее	51	51,0
2	Цетановый индекс, не менее	—	46,0
3	Плотность при 15°C, кг/м³	—	820,0 – 845,0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К 5	10	10,0
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, выше	55	55
7	Коксумость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более	—	0,30
8	Зольность, % масс., не более	—	0,01
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более	—	200
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	—	24
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), единицы по шкале	—	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более	—	25
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	460
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	—	2,000 – 4,500
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, % об., менее при температуре 350°C, % об., не менее 95% (по объему) перегоняется при температуре, °C, не выше	— — 360	65 85 360
16	Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	минус 15	минус 15